

Sablux SX 90 S



Sandblæsning. Afgratning. Slibning.

Fjernelse af rust. Mattering. Dekorering.

www.cleanblast.dk

ISO 9001

Sablux

Sandblæsekabine: Sablux SX 90 S

Dim. udvendig:	Bredde	1200 mm.
	Dybde	780 mm. (excl. bøjning for udsugning)
	Højde	1.660 + 320 mm. (Kabine åben) 1.660 mm. (Kabine lukket)
Dim. Indvendig: (arbejdsareal)	Bredde	895 mm.
	Dybde	610 mm.
	Højde	670 mm. (Excl. vindsigte)
Vægt:	Ca.	170 kg.
Tryklufttilslutning:	Slangestuds med skruekobling for Ø 19 mm. indv. slange. (forbindelse)	
Sandblæsepistol:	Arbejder ved hjælp af injektor princippet. Højeffektiv sandblæsepistol type "power shot". Standard dysemontering: Ø 8 mm. Keramik Hoveddysse Ø 3 mm. rustfri luftdysse. Luftforbrug 23 m ³ /h til 400 kPa (4 bar) driftstryk. Ved anvendelse af mindre eller større hoveddysse skal luftdysen tilpasses.	
Rist:	Rist, punktlast max. Ca. 100 kg. Højere last på forespørgsel.	
Pistolholder:	Justerbar i alle retninger, monteret på traversstang.	
Fodpedal:	Elektrisk, sikkerhed klasse IP 65.	
Doseringsbæger:	For regulering af blæsemiddelmængden, let demonterbart for skift af blæsemiddel.	
Kabine adgang:	Front af kabine er todelt, løftes vertikalt med 2 håndtag for åbning. Kabinedøren er vægtudlignet via gasfjedere. Dørens åbning er tillige praktisk ved brug af kran.	
Inspektionsvindue:	Uden blinde vinkler, monteret med sikkerhedsglas og slidglas, hurtig udskiftelig.	
Belysning:	lysstofrør med 2 x 55 W, 230 V, i et støvtæt armatur, monteret på kabinetag.	
Håndhuller:	Dobbelt tætning i rivefast specialgummi.	
Kontaktbox:	Støvsikret, monteret på den højre side af kabinen, indholdende hovedafbryderen (aflåselig), kontrol afbrydere, kontaktor og sikringer.	
Elektrisk tilslutning:	3 x 400 V, 50 Hz. Tilsluttet belastning: kW afhængig af støvskiller (muligt for speciel drifts-spænding).	
Manometer:	I højre ben på kabinen, måleområde 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar).	
Trykreduktionsventil:	I højre ben på kabinen, arbejdsområde 0 – 900 kPa (0 – 9).	
Sikkerhedskontakt:	Blæsningen stopper automatisk når kabinedøren åbnes.	
Støvdugang:	Forbindelsesbøjning på bagvæggen.	
Støvduskiller:	Der findes forskellige støvduskillere. En nøjagtig tilpasset støvduskiller er nødvendig for en optimal fungerende sandblæsekabine.	
Tilbehør:	Tumbler aggregat for automatisk blæsning af mindre emner, elektrisk eller manuelle drejeborde. Pistol bevægelse, Sandblæsepistol for finere dele, etc. Muligheder for senere tilbygning eller ombygning op til fuld automatisk kabine.	

Forbehold for ret til konstruktionsændringer uden varsel.

G:\Sablux\Tekst\Brochurer\Kabiner\10031150 A4 SX 90 S.doc

