

## Sablux SX 155S



Sandblæsning. Afgratning. Slibning.

Fjernelse af rust. Mattering. Dekorering.

ISO 9001

[www.cleanblast.dk](http://www.cleanblast.dk)

*Sablux*

## Sandblæsekabine: Sablux SX 155 S

Dim. udvendig:	Bredde	1850 mm.
	Dybde	1.080 mm. (excl. bøjning for udsugning)
	Højde	1.750 + 550 mm. (Åben kabine) 1.750 mm. (Lukket kabine)
Dim. Indvendig: (arbejdsareal)	Bredde	1.545 mm.
	Dybde	890 mm. 970 mm. (Excl. vindsigte)
	Højde	780 mm. 870 mm. (Excl. pistolholder)
Vægt:	Ca.	340 kg.
Tryklufttilslutning:	Slangestuds med skruekobling for Ø 19 mm. indv. slange. (forbindelse)	
Sandblæsepistol:	Arbejder ved hjælp af injektor princippet. Højeffektiv sandblæsepistol type "power shot".	
	Standard. Dysemontering: Ø11 mm. borcarbide Hoveddysesæt Ø 5 mm. rustfri luftdyse.	
	Luftforbrug 60 m <sup>3</sup> /h ved 400 kPa (4 bar) driftstryk. Ved anvendelse af mindre eller større hoveddyser skal luftdysen tilpasses.	
Rist:	3 delt rist. Punktlast max. Ca. 340 kg. Højere last på forespørgsel. (Rustfri rist tilbydes mod pris)	
Pistolholder:	Justerbar i alle retninger, monteret på traversstang.	
Fodpedal:	Elektrisk, sikkerhed klasse IP 65.	
Doseringsbæger:	For regulering af blæsemiddelmængden, let demonterbart for skift af blæsemiddel.	
Kabine adgang:	Frontdør i kabine er todelt, løftes vertikalt med 2 håndtag for åbning. Kabinedøren er vægtudlignet via gasfjedre. Dørens åbning er tillige praktisk ved brug af kran.	
Inspektionsvindue:	Uden blinde vinkler, monteret med sikkerhedsglas og slidglas, hurtig udskiftelig.	
Belysning:	Lysstofrør 2 x 55 W, 230 V, i et støvtæt armatur, monteret på kabinetag.	
Sidelemme:	I begge sidevægge, 250 x 240 mm, med gummi-gardin, muliggør håndtering af stangmateriale.	
Håndhuller:	Dobbelt tætning i rivefast specialgummi.	
Kontaktbox:	Støvsikkert, monteret på den højre side af kabinen, indeholdende hovedafbryderen (aflåselig), kontrol afbrydere, kontaktor og sikringer.	
Elektrisk tilslutning:	3 x 400 V, 50 Hz. Tilsluttet belastning: kW afhængig af støvskiller (muligt for speciel drifts-spænding).	
Manometer:	I højre ben på kabinen, måleområde 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar).	
Trykreduktionsventil:	I højre ben på kabinen, arbejdsområde 0 – 900 kPa (0 – 9).	
Sikkerhedskontakt:	Blæsningen stopper automatisk når kabine-døren åbnes.	
Støvdugang:	Forbindelsesbøjning på bagvæggen.	
Støvduskiller:	Der findes forskellige støvduskillere. En nøjagtig tilpasset støvduskiller er nødvendig for en optimal fungerende sandblæsekabine.	
Tilbehør:	Tumbler aggregat for automatisk blæsning af mindre emner. Elektrisk eller manuelle drejeborde.	
	Pistol bevægelse, Sandblæsepistol for finere dele, etc. Muligheder for senere tilbygning eller ombygning op til fuldautomatisk kabine.	
Forbehold for ret til konstruktionsændringer uden varsel.		

G:\Sablux\Tekst\Brochurer\Kabiner\10031139 A4 SX 155.doc

